







	Normy	Wyniki
 Wymiār	EN ISO 24342	Różnorodny
 Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm
 Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
Zabezpieczenie powierzchni		K-Guard+
Gwarancja	Lekki przemysłowy	15 Lat
	Obiektowy	15 Lat
	Domowy	30 Lat
 Właściwości antypoślizgowe	EN 13893 DIN 51130	DS R10
 Recycling		Nadaje się
 Phthalate free		Tak

<sup>1</sup> z zastrzeżeniem warunków zawartych na stronie internetowej.

<sup>3</sup> Odporność na poślizg jest mierzona na wolnostojącym produkcie fabrycznym. Na odporność produktu na poślizg może wpływać wiele czynników, w tym między innymi: instalacja i podłoże, zanieczyszczenie powierzchni, sposób użytkowania produktu, zużycie i sposób konserwacji produktu. Różnice tekstury produktu mogą wpływać na wartości nominalne.

	Produkt
Solidne Kolory	V11
	V12
	V13
	V14
	V15
	V16
	V17
	V18
	V19
	V20
Stone Designs	SP111
	SP115

Informacje techniczne można znaleźć w arkuszu danych technicznych kolorów Opus i Solid

W celu uzyskania szczegółowych informacji:

T: +44 (0)1386 820105

F: +44 (0)1386 820132

sales@designflooring.com

www.designflooring.com

06/22

